

Facile e Veloce

Il monocomponente



L'elevato potere aggrappante di questo smalto polivalente all'acqua lo rende ideale anche per il rinnovamento di locali come il bagno e la cucina, in cui non è più necessario sostituire i rivestimenti ceramici, ma basta cambiare loro il colore



PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il ciclo SottoSopra comprende una serie di prodotti studiati per il rinnovamento di qualsiasi superficie e oggetto. Sotto la base colorata, Sopra la finitura trasparente

Facile e Veloce è un prodotto all'acqua ed è monocomponente satinato; tuttavia la speciale formulazione garantisce un potere aggrappante eccezionale, che permette l'applicazione diretta sulle superfici, anche quelle difficili, senza particolari pretrattamenti o bisogno di stendere prima alcun tipo di primer.

Il prodotto è disponibile come base bianca e media, entrambe pigmentabili per l'ottenimento delle 130 tinte di cartella usando i pigmenti in microgranuli predosati



1. E' adatto per l'uso in interni e in esterni per le superfici di mobili in laminato, legno, smaltati, laccati, elettrodomestici, pareti in piastrelle di ceramica, marmo, granito, pavimenti in cemento, canali in lamiera zincata, rame e PVC rigido.
2. Il pretrattamento delle superfici prevede soltanto la rimozione di ogni traccia di olio, grasso o cera, pulendole con alcool etilico; in caso di residui resistenti e incrostazioni, si passa una spugna abrasiva.
3. Con l'intenzione di colorare la parete esterna della doccia e solo una riga di piastrelle nella parete a fianco, si delimita la superficie in oggetto con il nastro maschera.

APPLICAZIONE DEL COLORE

1. La latta di Facile e Veloce ha una capienza di 0,625 l di prodotto che garantisce una resa di 7 m² di superficie. I pigmenti in microgranuli, disponibili in boccette a grammatura calibrata (grammi 2, 4, 8 ecc), permettono di ripetere esattamente il colore scelto, anche in successive stesure.

2. Si versa il quantitativo necessario di pigmento, seguendo le indicazioni della cartella colori Gapi, e si mescola sino a completa dissoluzione dei granuli (minimo 3 minuti).

3. Il prodotto è subito pronto per la stesura; solo con supporti più grezzi può essere diluito con un 5-10% di acqua.

4. Facile e Veloce va steso con rulli di spugna fine bianca (moltoprene).

5. Il prodotto aderisce molto bene al rullo e al sottofondo, quindi non cola e non schizza durante l'applicazione. Questo permette di ridurre al minimo le operazioni di mascheratura e non è necessario proteggere i mobili presenti, i sanitari o il pavimento.

6-7. In caso di fughe "profonde" conviene prima passarle per un certo tratto con la parte curva del rullo e poi riempire la campitura uniformando il colore con il rullo passato in senso verticale, dall'alto verso il basso e dal basso verso l'alto..

IL SOTTO: FACILE E VELOCE



APPLICAZIONE DEL TRASPARENTE

IL SOPRA: PARETI MOBILI PAVIMENTI



- ❖ Per la finitura abbiamo deciso di avere un aspetto satinato per questo abbiamo scelto la finitura trasparente Pareti Mobili Pavimenti satinata.
- ❖ Per la massima resistenza al graffio, in particolare per pavimenti in cemento o superfici soggette a pulizie con detersivi, Facile e Veloce è sopra verniciabile con una delle finiture trasparenti bicomponenti all'acqua "Pareti Mobili Pavimenti" o "Pavimenti Interni" della serie SottoSopra.
- ❖ La preparazione è semplice: basta mescolare il componente A e il componente B contenuti nella confezione.
- ❖ Il prodotto ha aspetto lattiginoso, ma essiccando diviene totalmente trasparente.
- ❖ Con la rimozione del nastro di mascheratura il lavoro è concluso.